

## Seilzuggerät

## Appareil de traction par câble

## Wire rope hoist

HIT 10



Artikel-Nr.	<b>00699</b>	No. d'article	<b>00699</b>	Part no.	<b>00699</b>
Nennkraft	10 kN	Force nominal	10 kN	Capacity	10 kN
Überlastsicherung bei	15 kN	Sécurité contre la surcharge à	15 kN	Overload safety device at	15 kN
Gewicht ohne Seil	6.5 kg	Poids sans câble	6.5 kg	Weight without rope	6.5 kg
Seildurchmesser	8.4 mm	Diamètre du câble	8.4 mm	Rope diameter	8.4 mm
Seilbruchkraft effektiv	50 kN	Force de rupture effective du câble	50 kN	Effective rope breaking force	50 kN
Seilvorschub pro Doppelhub	55 mm	Course de câble p. double mouv.	55 mm	Rope feed per double-lift	55 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	30 kg	Effort au levier à la force nominale	30 kg	Lever stress at nominal load	30 kg
Ausbau für Hydraulikantrieb	Nein	Traction hydraulique possible	Non	Extension for hydraulic drive	No
Koffer / Aufbewahrungskasten	Ja	Coffret	Oui	Case	Yes
Verankerungsbolzen gesichert	Ja	Broche d'amarrage	Oui	Anchoring bolt, secured	Yes
Überlastsicherung auf dem Vorwärtsganghebel mit auswechselbaren Abscherstiften.		Sécurité contre la surcharge sur levier de marche avant avec des groupilles de sécurité remplaçables.		Overload safety pins on the forward motion lever with replaceables safety pins.	

