

Seilzuggerät

Appareil de traction par câble

Wire rope hoist

HIT 16 H



Nennkraft	16 kN	Force nominale	16 kN	Capacity	16 kN
Überlastsicherung bei	24 kN	Sécurité contre la surcharge à	24 kN	Overload safety device at	24 kN
Gewicht ohne Seil	20.7 kg	Poids sans câble	20.7 kg	Weight without rope	20.7 kg
Seildurchmesser	11.2 mm	Diamètre du câble	11.2 mm	Rope diameter	11.2 mm
Seilbruchkraft effektiv	80 kN	Force de rupture effective du câble	80 kN	Effective rope breaking force	80 kN
Geschwindigkeit heben	1.2 m/min	Vitesse lever	1.2 m/min	Speed lifting	1.2 m/min
Geschwindigkeit senken	2 m/min	Vitesse baisser	2 m/min	Speed lowering	2 m/min
Koffer / Aufbewahrungskasten	Ja	Coffret	Oui	Case	Yes
Verankerungsbolzen gesichert	Ja	Broche d'amarrage	Oui	Anchoring bolt, secured	Yes
Überlastsicherung auf dem Vorwärtsgang- hebel mit auswechselbaren Abscherstiften.		Sécurité contre la surcharge sur levier de marche avant avec des groupilles de sécurité remplaçables.		Overload safety pins on the forward motion lever with replaceables safety pins.	

