

Seilzuggerät

Appareil de traction par câble

Wire rope hoist

HIT 16



Artikel-Nr.	00799	No. d'article	00799	Part no.	00799
Nennkraft	16 kN	Force nominale	16 kN	Capacity	16 kN
Überlastsicherung bei	24 kN	Sécurité contre la surcharge à	24 kN	Overload safety device at	24 kN
Gewicht ohne Seil	12 kg	Poids sans câble	12 kg	Weight without rope	12 kg
Seildurchmesser	11.2 mm	Diamètre du câble	11.2 mm	Rope diameter	11.2 mm
Seilbruchkraft effektiv	80 kN	Force de rupture effective du câble	80 kN	Effective rope breaking force	80 kN
Seilvorschub pro Doppelhub	60 mm	Course de câble p. double mouv.	60 mm	Rope feed per double-lift	60 mm
Hebelbelastung bei Nennlast	35 kg	Effort au levier à la force nominale	35 kg	Lever stress at nominal load	35 kg
Ausbau für Hydraulikantrieb	Ja	Traction hydraulique possible	Oui	Extension for hydraulic drive	Yes
Koffer / Aufbewahrungskasten	Ja	Coffret	Oui	Case	Yes
Verankerungsbolzen gesichert	Ja	Broche d'amarrage	Oui	Anchoring bolt, secured	Yes
Überlastsicherung auf dem Vorwärtsganghebel mit auswechselbaren Abscherstiften.		Sécurité contre la surcharge sur levier de marche avant avec des groupilles de sécurité remplaçables.		Overload safety pins on the forward motion lever with replaceables safety pins.	

