

Seilzuggerät

Appareil de traction par câble

Wire rope hoist

HIT 32 H



Nennkraft	32 kN	Force nominale	32 kN	Capacity	32 kN
Überlastsicherung bei	48 kN	Sécurité contre la surcharge à	48 kN	Overload safety device at	48 kN
Gewicht ohne Seil	30.9 kg	Poids sans câble	30.9 kg	Weight without rope	30.9 kg
Seildurchmesser	16.2 mm	Diamètre du câble	16.2 mm	Rope diameter	16.2 mm
Seilbruchkraft effektiv	160 kN	Force de rupture effective du câble	160 kN	Effective rope breaking force	160 kN
Geschwindigkeit heben	0.3 m/min	Vitesse lever	0.3 m/min	Speed lifting	0.3 m/min
Geschwindigkeit senken	1.2 m/min	Vitesse baisser	1.2 m/min	Speed lowering	1.2 m/min
Koffer / Aufbewahrungskasten	Ja	Coffret	Oui	Case	Yes
Verankerungsbolzen gesichert	Ja	Broche d'amarrage	Oui	Anchoring bolt, secured	Yes
Überlastsicherung auf dem Vorwärtsganghebel mit auswechselbaren Abscherstiften.		Sécurité contre la surcharge sur levier de marche avant avec des groupilles de sécurité remplaçables.		Overload safety pins on the forward motion lever with replaceables safety pins.	

